



Presto brannposter btk

Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer A-brann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der det trengs mye slökkemiddel. Det er vanlig at man bruker brannposter på hoteller, lager og kontor, samt i skoler, sykehus, offentlige lokaler, garasjer og industrier.

Med Prestos brede utvalg av brannskap-program finnes egentlig ingen begrensinger når det gjelder tilpasninger til

ulike miljøer og behov. Ved å gå ut fra slangetrommelen kan brannposten spesialtilpasses og bygges på den måten som passer våre kunder best.

Prestos brannposter er laget i Sverige og alle brannpostene er CE-merkede som bekreftelse på at de oppfyller kravene i Byggproduktdirektivet (CPD, 89/106/ EEF).

Brannpost btk type 1

Brannpost btk type 1 sentrumslangetrommel er opphavet for alle våre brannposter. Vannforsyningen gjennom slangetrommelens sentrum betyr at bare nødvendig slangelengde må dras ut når brannposten brukes. For veggmontering.

Brannpost btk type 1 med STABILO®-slange

Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100659	1/125	25 m / 20 mm	585 x 125 mm
100666	1/155	30 m / 20 mm	585 x 155 mm
100676	1/155	25 m / 25 mm	585 x 155 mm
100681	1/185	30 m / 25 mm	585 x 205 mm

Brannpost btk type 1 med basgummislange

Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100408	1/155	25 m / 20 mm	585 x 155 mm
100865	1/155	30 m / 20 mm	585 x 155 mm
101410	1/185	25 m / 25 mm	585 x 185 mm
100873	1/240	30 m / 25 mm	585 x 240 mm



Slangetrommel btk type 2

Slangetrommel btk type 2 monteres på en kraftig konsoll for veggmontering. Slangen dras ut i ønsket lengde og rulles senere enkelt inn igjen ved hjelp av en sveiv. Slangetrommelen brukes i miljøer der det er behov for lengre slangelengder, som f.eks. i industrier, lagerhaller og sportsanlegg. Finnes i flere lengder og slangevalg. Slangelengder opp til 120m.



Slangevogn btk type 5

Slangevognen er utstyrt med stabile hjul og kraftige håndtak som gjør den tilpasset også til bruk utendørs. Den er laget for å kunne håndteres av en person. Slangevognen passer til bruk ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, samt for vanning og spyling. Finnes i flere lengder og slangevalg. Slangelengder opp til 120m.



Slangetrommel btk MIDI

For montering ved anlegg med begrenset vanntilgang. Slangetrommelen har fordelen med vannforsyning i trommelens sentrum, for rask innsats ved brannutbrudd. Sentrumsnav samt strålerør av messing. Slangetrommelen leveres komplett med slangestyring, kuleventil og skilt.

Slangetrommel btk MIDI

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100842	MIDI	25 m 12,5 mm (½")	420 x 180 mm



Slangetrommel btk MINI Husbrannslange

Slangetrommel for hjemmet som alternativ eller tillegg til brannslukkingsapparat. Et økonomisk og sikkert valg som ikke krever årlig kontroll og etter-syn. For fast installasjon under oppvaskbenken eller i våtrom med vann som ubegrenset slokkemiddel alltid klart til bruk ved brannutbrudd.

Slangetrommel btk MINI

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Trommelens diameter x dybde
100881	MINI	20 m 12,5 mm (½")	340 x 140 mm

Brannpost btk type 3

Brannpost btk type 3 leveres som en komplett enhet bestående av skap og slangetrommel ferdig for utenpåliggende montering. Brannposten passer til bl a skoler, sykehus, hotell og andre offentlige lokaler samt for kontor, garasje og industrier. Leveres komplett med kuleventil og skilt.



Brannpost btk type 3 med STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
100693	3/135	25m / 20 mm	690 x 690 x 135 mm
100768	3S/135	30m / 20 mm	790 x 790 x 135 mm
100688	3/190	30m / 20 mm	690 x 690 x 190 mm
100712	3/190	25m / 25 mm	690 x 690 x 190 mm
100731	3S/190	30m / 25 mm	790 x 790 x 190 mm
100718	3/240	30m / 25 mm	690 x 690 x 240 mm

Brannpost btk type 3 med basgummislange, for utenpåliggende montasje

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
101733	3S/135	25m / 20 mm	790 x 790 x 135 mm
101734	3/190	25m / 20 mm	690 x 690 x 190 mm
100892	3/190	30m / 20 mm	690 x 690 x 190 mm
101735	3/240	25m / 25 mm	690 x 690 x 240 mm
100897	3/285	30m / 25 mm	690 x 690 x 285 mm



Brannpost btk type 3i for utenpåliggende veggmontering isolert mot kulde og elektrisk oppvarmet

Brannpost btk type 3i er som standard tiltenkt uoppvarmede rom under tak. Skapet er isolert med et selvslukkende materiale og har en isolert ekstradør montert utenpå skapets front. Oppvarmingen skjer med et termostatregulert element som gir minst +5 °C inne i skapet. Frostsikker ned til -35 °C (ved vindstille) Brannposten passer til kaldlagre, uoppvarmede garasjer og lagerplasser. De kan også leveres rustfritt utført til korrosive miljøer som tunneler, parkeringshus osv. Leveres komplett med kuleventil og skilter.

Brannpostskap btk type 3i STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
100499	3i/205	25m / 20 mm	690 x 690 x 205 mm
101732	3i/260	25m / 25 mm	690 x 690 x 260 mm

Brannpost btk type 3N, utskiftningsslange. For utenpåliggende montasje, delvis innfelt i vegg

Brannpost btk type 3N er et brannpostskap for nisjer som erstatter den gamle typen brannposter med ikke formstiv, viklet flatslange. Det gamle innfelte skapet med slangeoppsett demonteres og erstattes med brannpostskapet for nisjer for å inneholde et moderne brannvern. Leveres komplett med skilt.

Brannpost btk type 3N STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje, delvis innfelt i vegg

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x dybde
101736	3N/50	25m / 20 mm	690 x 790 x 50 mm
101738	3N/50	25m / 25 mm	690 x 790 x 50 mm



Brannpost btk type 4

Brannpost btk type 4 brannpostskap med sentrumslange for montasje innfelt i vegg. Leveres komplett med kuleventil og skilt.



Brannpost btk type 4 for montasje innfelt i vegg med STABILO®-slange

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
101485	4S/75	25 m / 20 mm	790 x 790 x 75 mm
100778	4S/75	30 m / 20 mm	790 x 790 x 75 mm
100783	4/75	25 m / 20 mm	690 x 690 x 75 mm
100787	4/110	25 m / 20 mm	690 x 690 x 110 mm
100792	4S/110	25 m / 20 mm	790 x 790 x 110 mm
101739	4S/110	30 m / 20 mm	790 x 790 x 110 mm
100774	4/160	25 m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
101507	4/160	30 m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
100798	4/160	25 m / 25 mm	690 x 690 x 160 mm
101740	4S/160	30 m / 25 mm	790 x 790 x 160 mm
101741	4/210	30 m / 25 mm	690 x 690 x 210 mm

Brannpost btk type 4 for montasje innfelt i vegg med basgummislange

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
101742	4S/110	25m / 20 mm	790 x 790 x 110 mm
101743	4S/160	30m / 20 mm	790 x 790 x 160 mm
101744	4/160	25m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
101745	4/160	30m / 20 mm	690 x 690 x 160 mm
101746	4/210	25m / 25 mm	690 x 690 x 210 mm
101747	4/255	30m / 25 mm	690 x 690 x 255 mm

Brannpost btk type 4SE160

Brannpost btk type 4SE160 brannpostskap med sentrumslange for montasje innfelt i vegg, med brannklasse E160. Med skapet følger en ekstra kasse av alusink-plate utstyrt med isolering for å ikke bryte veggkonstruksjonens brannklasse. Leveres komplett med kuleventil og skilt.



Kasse av alusink-plate dekker skapets innbyggingsdel

Brannpost btk type 4SE160 STABILO®-slange, for utenpåliggende montasje, delvis innfelt i vegg

Art. nr.	Type	Slangelengde/ dimensjon	Dimensjon skap b x h x d
100803	4SE160/150	25 m / 20 mm	830 x 830 x 150 mm
100807	4SE160/150	30 m / 20 mm	830 x 830 x 150 mm

Tilbehør til brannposter btk



Svingbart veggfeste, brannpost btk type 1
Art. nr. 101085
Finnes også i rustfritt materiale, SIS 2333.



Rørbue for brannpost btk type 3
Kraftig rørbue for frittstående skap-montasje. Finnes i ulike farger og høyder.



Beskyttelsesskap til strålerør
Art. nr. 100991



Håndtak for opprulling
Art. nr. 101183



Sokkel for brannpostskap
Art. nr. 101129
Finnes i flere farger og høyder.

Brannpost btk Original i henhold til EN-694

Når det gjelder valg av slange er variasjonsmulighetene store. Dimensjon og slangelengde kan tilpasses etter kundens ønske. Brannpostslanger finnes i tre utførelser:

Basgummislange

Det økonomiske alternativet. Basgummislangen er laget av Polyvinylclorid, nitrilgummi og polyester og har en svart og glatt mantel utenpå.

Lettvekts gummislange

Den indre slangen er svart, glatt og laget i SBR (Styrene-ButadieneRubber). Armeringen består av syntetisk tekstil. Den ytre gummi er svart, korrugert og laget i SBR. Slangen forsterkes av en bøyestiv plastspiral. Tåler temperaturer fra -30 °C opp til 70 °C.

STABILO®-slange

Laget i forsterket polyestergarn. Innvendig gummiering av ozon- og UV-motstandig EPDM-gummi. Slangen tåler temperaturer opp til 80 °C.

btk Original brannpostslange



Slangtype	Maks arb. trykk	Sprengtrykk	Vekt
Basgummislange	1,2 MPa	4,2 MPa	3/4" = 0,34 kg/m
			1" = 0,47 kg/m
Lettvekts gummislange	1,2 MPa	4,2 MPa	3/4" = 0,28 kg/m
			1" = 0,40 kg/m
STABILO®-slange	3,0 MPa	8,0 MPa	3/4" = 0,12 kg/m
			1" = 0,15 kg/m



Kundetilpassede løsninger

Med Prestos brede sortiment er det mulig å velge rett brannpost for hvert behov. En egen produksjon gjør at vi kan hente frem spesialtilpassede brannposter med tanke på design og farge. Som et eksempel kan vi nevne vårt brannpostskap i eksklusivt, moderne design med en dør laget i børstet stål. Vinduet i døren er laget av PET-plast. Ytterligere et eksempel på en kundetilpasset løsning er kombi-skapet som har plass for både en brannslukker og en brannpost.

